非接触放射温度計

●フードプロ　食品用放射温度計

校正対応

●円形のLEDライト照準で測定エリアを確認
●食品の表面温度測定に最適
●防滴構造

HACCPクイックチェック機能搭載

測定範囲	−30〜+205℃
測定精度	±0.1℃ (0〜65℃)
表示分解能	0.1℃
放射率	0.97　（食品用に固定）
応答速度	約0.5秒
D:S比（視野率）	測定距離(D):測定範囲(S)　2.5:1（90%エネルギー）
寸法・質量	30(W)×150(H)×50(D)mm / 約100g（乾電池含む）
電源	単3乾電池×1本
付属品	単3乾電池×1ヶ 取扱説明書

標準価格 ¥ 15,000（税抜）

●MT−7　非接触放射温度計（レーザーポインター付）

校正対応　RoHS

●レーザーポインター付で測定場所がわかります
●非接触で約1秒の測温
●暗所での作業も容易なバックライト付

PSC JQA

低価格のスタンダードモデル

測定範囲	−60〜+500℃
測定精度	読取値の±2%または、±3℃のどちらか大きい方
表示分解能	0.1℃(−9.9〜+199.9℃) 1℃（上記以外）
放射率	0.95（固定）
応答速度	約1秒
D:S比（視野率）	測定距離(D):測定範囲(S)＝12:1
寸法・質量	39(W)×175.2(H)×71.9(D)mm　/ 約170g（乾電池含む）
電源	単4乾電池×2本
付属品	単4乾電池×2本 取扱説明書

標準価格 ¥ 7,800（税抜）

●MT−9　非接触放射温度計（レーザーポインター付）

校正対応　RoHS

●放射率可変可能（0.10〜1.00）
●暗所での作業も容易なバックライト付

PSC JQA

多機能のスタンダードモデル

測定範囲	−60〜+760℃
測定精度	読取値の±2%または±2℃のどちらか大きい方
表示分解能	0.1℃(−9.9℃〜199.9℃)それ以外は1℃
放射率	0.10〜1.00可変可能（出荷時:0.95）
応答速度	約1秒
D:S比（視野率）	測定距離(D)：測定範囲(S)＝20:1
寸法・質量	39(W)×175.2(H)×71.9(D)mm / 約170g（乾電池なし）
電源	単4乾電池×2本
付属品	単4乾電池×2本 取扱説明書

標準価格 ¥ 9,800（税抜）

放射温度計から測定物までの距離と測定範囲

D:S比（視野率）

D:S 12:1の場合
120mmの距離で直径10mmの平均値
1000mmの距離で直径84mmの平均値